

Comfora FTXP

Oldalfali egység

Kiváló hatékonyságot és komfortérzetet nyújtó diszkrét fali egység.



Hatékonyság				FTXP + RXP	20M9 + 20M	25M9 + 25M	35M9 + 35M	50M + 50M	60M + 60M	71M + 71M
Hűtési teljesítmény		Min./Névl./Max.	kW		1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,5/4,0	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3
Fűtési teljesítmény		Min./Névl./Max.	kW		1,3/2,5/3,5	1,3/3,0/4,0	1,3/4,0/4,8	1,7/6,0/7,7	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/9,0
Teljesítmény-felvétel	Hűtés	Min./Névl./Max.	kW		0,31/0,50/0,72	0,31/0,65/0,72	0,29/1,01/1,30	0,32/1,39/1,83	0,33/1,82/2,98	0,45/2,69/3,27
	Fűtés	Min./Névl./Max.	kW		0,25/0,52/0,95	0,25/0,69/0,95	0,29/1,00/1,29	0,44/1,58/2,36	0,46/1,93/2,79	0,62/2,57/3,31
Hűtés				Energiahatékonysági osztály	A++					
		Hatékonyság	P tervezett	kW	2,00	2,50	3,50	5,00	6,00	7,10
		SEER			6,79	6,92	6,62	7,30	6,82	6,20
		Éves energiafogyasztás		kWh/a	103	126	186	240	308	401
Fűtés				Energiahatékonysági osztály	A++					
(átlagos éghajlat)		Hatékonyság	P tervezett	kW	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80	6,20
		SCOP/A			4,65	4,61	4,64	4,40	4,10	4,01
		Éves energiafogyasztás		kWh/a	662	728	845	1.463	1.638	2.166
Névleges hatékonyság		EER			4,02	3,83	3,49	3,61	3,29	2,64
		COP			4,77	4,36	4,02	3,80	3,63	3,19
		Éves energiafogyasztás		kWh	249	326	505	693	912	1.345
		Energia címkézési irányelv	Hűtés/Fűtés		A/A			-/-		

Beltéri egység			FTXP	20M9	25M9	35M9	50M	60M	71M
Méreték	Berendezés	Mag. x Szél. x Mély.	mm	286x770x225			295x990x263		
Súly	Berendezés		kg	8,50			9,00	13,50	
Légszűrő	Típus			Kivehető/mosható					
Ventilátor –	Hűtés	Csendes/Alacs./Köz./Magas	m³/min	4,2/5,6/7,4/9,5	4,2/5,8/7,7/9,7	4,5/6,3/8,3/11,5	8,3/11,5/14,0/16,3	9,2/11,8/14,4/16,8	10,1/11,8/14,4/16,8
Térfogatáram	Fűtés	Csendes/Alacs./Köz./Magas	m³/min	5,2/6,2/8,1/10,4	5,2/6,4/8,1/10,4	5,3/7,0/9,0/11,5	10,4/11,8/14,4/17,3	11,0/12,4/15,3/17,9	
Hangtelj.szint	Hűtés		dBA	55		58	59	60	62
	Fűtés		dBA	55		58	61	62	
Hangnyomásszint	Hűtés	Csendes/Alacs./Magas	dBA	19/25/33/39	19/26/33/40	20/27/34/43	27/34/39/43	30/36/41/45	32/37/42/46
	Fűtés	Csendes/Alacs./Magas	dBA	21/28/34/39	21/28/34/40	21/29/35/40	30/36/36/41	32/35/40/44	33/36/41/45

Kültéri egység				RXP	20M	25M	35M	50M	60M	71M
Méreték	Berendezés	Mag. x Szél. x Mély.	mm	550x658x275			734x870x373			
Súly	Berendezés		kg	26		28	46	50		
Hangtelj.szint	Hűtés		dBA	60		62	61	63	66	
Hangnyomásszint	Hűtés	Névl./Magas	dBA	46		48	47	49	52	
	Fűtés	Névl./Magas	dBA	47		48			52	
Működési tartomány	Hűtés	Körny.	Min.~Max.	°CDB	-10~46					
	Fűtés	Körny.	Min.~Max.	°CWB	-15~24					
Hűtőközeg	Típus / GWP / Töltet			kg / TCO _{Eq}	R-32/675/0,55/0,37		R-32/675/0,70/0,48	R-32/675/0,90/0,61	R-32/675/1,15/0,78	
Csővezeték csatlakozásai	Folyad. / Gáz	Külső átmérő		mm	6,4/9,5			6,35/12,7		
	Csőhossz	K.E. - B.E.	Max.	m	15			30		
	Hűtőközeg-utántöltés			kg/m	0,02 (10 m-nél hosszabb csővezeték esetén)					
	Szintkülönbség	B.E. - K.E.	Max.	m	12			20		
Tápellátás	Fázis / frekvencia / feszültség			Hz/V	1~/50/220-240					
Áramfelvétel - 50 Hz	Biztosíték mérete (MFA)*			A	16			20		

Fluorozott üvegátháztatású gázokat tartalmaz. | Lásd a külön rajzot a működési tartományhoz. | Az elektromos adatokat lásd a külön rajzon. | A névleges hűtési teljesítmények a következőkön alapulnak: beltéri hőmérséklet: 27°CDB/19°CWB, kültéri hőmérséklet 35°CDB, egyenértékű hűtőközeg csővezeték: 5 m, szintkülönbség: 0 m. | A névleges fűtési teljesítmények a következőkön alapulnak: beltéri hőmérséklet: 20°CDB, külső hőmérséklet: 7°CDB/6°CWB, egyenértékű hűtőközeg csővezeték: 5 m, szintkülönbség: 0 m. | EER/COP az Eurovent 2012 szerint, csak EU-n kívüli használatra. | MFA – a megszakító és a földzárlat-megszakító kiválasztására szolgál (földszivárgás biztosíték). Az egyes kombinációkkal kapcsolatos részletesebb információkért tekintse meg az elektromos rajzot.

(1) 20, 25, 35 osztály

Tartozékok a Comfora egységekhez

Tartozék neve	Leírás
ARC480A53	Vezeték nélküli távvezérlő (infravörös) alaptartozék
BRP069B45	WiFi vezérlő interfész
BRC073	Vezetékes távirányító (BRCW901 kábel szükséges. Ellenőrizze a tartozékok táblázatát.)
KAF970A46	Csere Titanium Apatite Szagtalanító szűrő (keret nélkül), 1 szett (3 évente ajánlott)
KAF057A41	Ezüst részecske antibakteriális szűrő (kerettel) 2 szett (3 évente ajánlott)