

Sensira FTXF

Oldalfali egység

Az optimális beltéri klímához szükséges összes funkció, és még egy kicsit több.



Hatékonyság				FTXF + RXF	20D + 20D	25D + 25D	35D + 35D	42D + 42D	50D + 50D	60D + 60D	71D + 71D	
Hűtési teljesítmény		Min./Névl./Max.		kW	1,3/2,0/2,4	1,3/2,5/2,8	1,3/3,3/3,8	1,4/4,2/4,3	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3	
Fűtési teljesítmény		Min./Névl./Max.		kW	1,3/2,4/3,3	1,3/2,8/3,7	1,3/3,5/4,4	1,4/4,6/5,0	1,7/6,0/7,7	1,7/6,4/8,0	2,3/8,2/9,0	
Teljesítmény-felvétel	Hűtés	Min./Névl./Max.		kW	0,31/0,592/0,72	0,31/0,772/1,05	0,31/1,00/1,40	0,31/1,27/1,50	-1,50/-	-1,85/-	-2,77/-	
	Fűtés	Min./Névl./Max.		kW	0,25/0,640/0,95	0,25/0,750/1,11	0,25/0,940/1,50	0,25/1,24/1,40	-1,62/-	-1,63/-	-2,21/-	
Hűtés		Energiahatékonysági osztály			A**							
		Hatékonyság		P tervezett	kW	2,00	2,50	3,50	4,20	5,00	6,00	7,10
		SEER				6,50				6,21	6,15	5,15
		Éves energiafogyasztás		kWh/a	108	135	188	226	282	342	483	
Fűtés		Energiahatékonysági osztály			A*							
(átlagos éghajlat)		Hatékonyság		P tervezett	kW	2,20	2,40	2,60	3,30	4,60	4,80	6,20
		SCOP/A				4,11		4,30	4,06		3,81	
		Éves energiafogyasztás		kWh/a	749	817	885	1.075	1.585	1.654	2.275	

Beltéri egység			FTFX	20D	25D	35D	42D	50D	60D	71D
Méretek	Berendezés	Mag. x Szél. x Mély.	mm	286x770x225					295x990x263	
Súly	Berendezés		kg	8,00		8,50	9,00	13,50		
Légszűrő	Típus			Kivehető / mosható						
Ventilátor –	Hűtés	Csendes/Alacs./Köz./Magas	m³/min	4,3/6,0/8/9,8	4,3/6,2/8/10,0	4,4/6,4/8/11,5	4,9/6,9/9/12,6	10,5/11,9/14,4/16,8	10,7/12,2/14,8/17,3	
Térfogatáram	Fűtés	Csendes/Alacs./Köz./Magas	m³/min	5,3/6,2/8,3/10,4	5,3/6,4/8,4/10,4	5,3/6,5/8,6/11,9	5,2/6,7/8,8/12,8	10,7/12,2/14,8/17,3	11,3/12,8/15,8/17,9	
Hangtelj.szint	Hűtés		dBA	53,0	54,0		59,0	59	60	62
	Fűtés		dBA	55,0		56,0	59,0	61	62	
Hangnyomásszint	Hűtés	Csendes/Alacs./Magas	dBA	20/25/33/39	20/26/33/40	20/27/34/43	22/30/36/45	31/34/39/43	33/36/41/45	34/37/42/46
	Fűtés	Csendes/Alacs./Magas	dBA	21/28/34/39	21/28/34/40	21/29/35/40	22/28/34/44	30/33/38/42	32/35/40/44	33/36/41/45

Kültéri egység			RXF	20D	25D	35D	42D	50D	60D	71D
Méretek	Berendezés	Mag. x Szél. x Mély.	mm	550x658x275				734x870x373		
Súly	Berendezés		kg	24,0			28,0	46,0	50,0	
Hangtelj.szint	Hűtés			-						
Hangnyomásszint	Hűtés	Névl./Magas	dBA	-/46		-/48		47/-	49/-	52/-
	Fűtés	Névl./Magas	dBA	-/47		-/48		49/-		52/-
Működési tartomány	Hűtés	Körny. Min.~Max.	°CDB	-10 ~48						
	Fűtés	Körny. Min.~Max.	°CWB	-15 ~18						
Hűtőközeg	Típus / GWP / Töltet		kg / TCO _{Eq}	R-32/675/0,45/0,30		R-32/675/0,55/0,37	R-32/675/0,75/0,51	R-32/675/0,90/0,61	R-32/675/1,15/0,78	
Csővezeték csatlakozásai	Csőhossz	K.E. - B.E. Max.	m	20				30		
	Szintkülönb.	B.E. - K.E. Max.	m	12				20		
Tápellátás	Fázis / frekvencia / feszültség			Hz/V	1~/50 /220-240					
Áramfelvétel - 50 Hz	Biztosíték mérete (MFA)*			A	16				20	

Fluorozott üveggházhatású gázokat tartalmaz. | Lásd a külön rajzot a működési tartományhoz. | Az elektromos adatokat lásd a külön rajzon. | A névleges hűtési teljesítmények a következőkön alapulnak: beltéri hőmérséklet: 27°CDB/19°CWB, kültéri hőmérséklet 35°CDB, egyenértékű hűtőközeg csővezeték: 5 m, szintkülönbség: 0 m. | A névleges fűtési teljesítmények a következőkön alapulnak: beltéri hőmérséklet: 20°CDB, külső hőmérséklet: 7°CDB/6°CWB, egyenértékű hűtőközeg csővezeték: 5 m, szintkülönbség: 0 m. | EER/COP az Eurovent 2012 szerint, csak EU-n kívüli használatra. | MFA – a megszakító és a földzárlat-megszakító kiválasztására szolgál (földszivárgás biztosíték). Az egyes kombinációkkal kapcsolatos részletesebb információkért tekintse meg az elektromos rajzot.

Tartozékok a Sensira FTXF-D egységekhez

Tartozék neve	Leírás
ARC470A1	Infravörös vezeték nélküli távirányító szabvány tartozék
BRC073	Vezetékes távirányító (BRCW901 kábel szükséges. Ellenőrizze a tartozékok táblázatát.)
BRP069B45	Wifi vezérlő interfész