

VEZETÉK NÉLKÜLI KÖZPONT - ALAPVERZIÓ

NG-WMP-COR-100

v1.0.0



Termékjellemzők:	
Az NGBS Core több vezeték nélküli protokollal kompatibilis okosotthon vezérlő központ.	
Protokoll	Zigbee 3.0 / Z-Wave
Hálózati interface	WAN/LAN.
USB	USB 2.0
SD kártya	128 GB (1db)
Indikátor LED (RGB)	Piros-Hiba, Kék-Nincs VPN kapcsolat, Zöld-Az eszköz fut
Vez. nélküli protokoll	Zigbee 3.0, Z-Wave, Wi-Fi 2.4GHz/5GHz
Antenna	Zigbee: PCB Antenna Z-Wave/Wi-Fi: FPC Antenna
Installációs opciók	Asztali és fali
RTC	Valós idejű óra akkumulátoros energiaellátással
Hardware titkosítás	ECC608
Áramfelvétel	3 A@5V
CPU	Quad-core Cortex A35
RAM	2 GB
eMMC	8 GB

Zigbee 3.0				
Paraméter	Érték			Mértékegység
	Min	Jellemző	Max	
Hatótáv	0		70	m
Alacsony frekvencia	2400			Mhz
Magas frekvencia			2483,5	Mhz
Moduláció		OQPSK		
Transzmitter kimeneti telj.	17,5			dBm
Vevő érzékenysége	-94			dBm
Sávszélesség	5			Mhz

Z-Wave				
Paraméter	Érték			Mértékegység
	Min	Jellemző	Max	
Hatótáv	0		100	m
Transzmitter kimeneti telj.			13	dBm
Vevő érzékenysége		97,5		dBm
Országok			Z-Wave frekvencia	Mértékegység
India			865.2	Mhz
Kína, Dél-Afrika			868.4	Mhz
Örményország, Bahrein, CEPT-országok (Európa és a környező országok), Egyiptom, Francia Guyana, Grúzia, Irak, Jordánia, Kazahsztán, Kuvait, Libanon, Líbia, Nigéria, Omán, Fülöp-szigetek, Katar, Szaúd-Arábia, Dél-Afrika, Türkmenisztán, Egyesült Arab Emírségek, Egyesült Királyság, Üzbegisztán, Jemen			868.4, 869.85	Mhz
Oroszország			869	Mhz
Argentína, Bahamák, Barbados, Bermuda, Bolívia, Brit Virgin-szigetek, Kanada, Kajmán-szigetek, Kolumbia, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, Maldív-szigetek, Mauritius, Mexikó, Moldova, Marokkó, Nicaragua, Panama, St. Kitts és Nevis, Suriname, Trinidad és Tobago, Turks- és Caicos-szigetek, Uruguay, USA			908.4, 916	Mhz
Izrael			916	Mhz
Ausztrália, Brazília, Chile, Dominikai Köztársaság, Ecuador, El Salvador, Indonézia, Malajzia, Új-Zéland, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela, Vietnám			919.8, 921.4	Mhz
Makaó, Szingapúr, Dél-Korea, Tajvan, Thaiföld			920.9, 921.7, 923.1	Mhz
Costa Rica, Japán			922.5, 923.9, 926.3	Mhz

Környezeti jellemzők	
IP védettség	IP22
Működési hőmérséklet	-10°C - +60°C

Logisztikai adatok	
Tömeg	481 g
Méret (MxHxSZ)	77x180x180



CE tanúsítvány száma:

AOC RSHA211201004-03

Rajzok

