

VEZETÉK NÉLKÜLI KÉTCSATORNÁS REDŐNYVEZÉRLŐ FALI MODUL

NGBS-WZB-SH2-100

v1.0.0

Termékjellemzők:

Kapcsoló szerelvény mögé szerelhető redőnyvezérlő modul

Protokoll ZigBee 3.0

2 kapcsoló bemenet

2 kimenet (max. 10A csatornánként)



Paraméter	Érték			Mértékegység
	Min	Jellemző	Max	
Tápfeszültség	90	220	250	V
Terhelhetőség / csatorna	0		10	A
ZigBee link quality	100	180	255	LQI
Elektromos élettartam	80000			kapcsolás
Mechanikai élettartam	70000			kapcsolás
Hatótáv	0		70	m

Csatlakozó kiosztás	Funkció
N	Nulla
L	Fázis
L1	Kapcsolt kimenet (1. kör) (Fel)
S1	Nyomó kapcsoló bemenet (1. kör) (Fel)
L2	Kapcsolt kimenet (2. kör) (Le)
S2	Nyomó kapcsoló bemenet (2. kör) (Le)

Környezeti jellemzők

IP védettség	IP20
Működési Hőmérséklet	-10°C - +40°C

Logisztikai adatok

Tömeg	53 g
Méret (MxHxSZ)	18x47x52 mm



CE tanúsítvány száma:

POCE201225025QCW

Töltse le az NGBS smart home mobilalkalmazást!



Rajzok

