

VEZETÉK NÉLKÜLI KÉTCSATORNÁS FALI KAPCSOLÓ MODUL

NGBS-WZB-SW2-100

v1.0.0

Termékjellemzők:

Kapcsoló szerelvény mögé szerelhető kapcsoló modul

Protokoll ZigBee 3.0

2 kapcsoló bemenet

2 relé kimenet (max. 10A csatornánként)



Paraméter	Érték			Mértékegység
	Min	Jellemző	Max	
Tápfeszültség	90	220	250	V
Terhelhetőség / csatorna	0		10	A
ZigBee link quality	100	180	255	LQI
Elektromos élettartam	80000			kapcsolás
Mechanikai élettartam	70000			kapcsolás
Hatótáv	0		70	m

Csatlakozó kiosztás	Funkció
N	Nulla
L	Fázis
L1	Kapcsolt kimenet (1. kör)
S1	Nyomó kapcsoló bemenet (1. kör)
L2	Kapcsolt kimenet (2. kör)
S2	Nyomó kapcsoló bemenet (2. kör)

Környezeti jellemzők	
IP védettség	IP20
Működési Hőmérséklet	-10°C - +40°C

Logisztikai adatok	
Tömeg	53 g
Méret (MxHxSZ)	18x47x52 mm



CE tanúsítvány száma:

POCE201225025QCW

Töltse le az NGBS smart home mobilalkalmazást!



Rajzok

