

Acélszürke eminenciás.

Szálcsiszolt előlap, acélszürke borítás. Az új Sigma. Erőteljes megjelenés és meggyőző teljesítmény hidegben és melegben egyaránt. Az elegáns külső mögött rejlő modern technológiának köszönhetően a Sigma tökéletes megoldás a komfortos, csendes és egészséges környezet megteremtéséhez, melyet akár távolról is szabályozhat.

Fotók: aliradesign.com

Sigma Series



Kiemelt funkciók és jellemzők

Automatikus újraindítás áramszünet esetén • Éjszakai üzemmód • Öndiagnosztika • Páramentesítő üzemmód • Időzítő funkció • Turbó hűtés üzemmód • iFeel adaptív hőmérsékletszabályzás • Flow4D légbefúvó rendszer • iClean öntisztító funkció • UltraSilent csendes működés üzemmód, akár 19 dB(A) • Továbbfejlesztett halpikkely alakú légterelők • AntiFungus gombamentesítő funkció • Intelligens fűtésindítás • Mosható porfilter • ECO Energiatakarékos üzemmód • ActiveCarbon filter • Rejtett előlapi LED kijelző • Silver Ion ezüst ion filter • Intelligens leolvastás • GoldenFin aranyozott bevonat a hőcserélőn • Automatikus tálcáfűtés Advanced Heating Belt technológiával • Fűtés –25°C külső hőmérsékletig • Health funkció UV sterilizálóval • Integrált Wi-Fi vezérlés • AntiFreeze temperáló funkció fagymentesítéshez • R32 környezetbarát hűtőközeg • 3+7 év kiterjesztett szavatosság • H-tarifa kompatibilitás¹ • Könnyű villamosbekötés • Japán fejlesztés • Steel Grey szálcsiszolt fémhatású előlap és szürke borítás

- ✓ 3+7 év szavatosság
- ☀ UV sterilizáló
- 🌀 iFeel adaptív hőfokszabályzó
- 🌀 Flow4D légbefúvó rendszer
- 🔊 Ultra csendes működés
- 🌀 Halpikkely alakú légterelők
- 📶 Integrált Wi-Fi vezérlés
- ❄ Temperálás
- 🔥 Fűtés –25°C-os környezetben

Technikai adatok	Új Sigma Series 2,7 kW	Új Sigma Series 3,5 kW	Új Sigma Series 5,4 kW
Cikkszám	KSZKLM5250	KSZKLM5251	KSZKLM5252
Névleges hűtési/fűtési teljesítmény	2,7/3,0 kW	3,5/3,8 kW	5,4/5,6 kW
Teljesítményfelvétel hűtés/fűtés	0,8/0,85 kW	1,18/1,1 kW	1,7/1,6 kW
SEER/SCOP	6,2/A++/4,0/A+	6,1/A++/4,0/A+	7,3/A++/4,3/A+
Maximális áramfelvétel	9,5 A	9,5 A	12 A
Beltéri egység			
Méret (szé/ma/mé)	761×295×200 mm	761×295×200 mm	930×316×212 mm
Tömeg	8,5 kg	8,5 kg	11 kg
Átlagos hangnyomás érték	43 dB(A)	44 dB(A)	48 dB(A)
Kültéri egység			
Méret (szé/ma/mé)	705×530×279 mm	705×530×279 mm	785×555×300 mm
Lábtávolság (szé/mé)	480×283 mm	480×283 mm	546×316 mm
Tömeg	22,5 kg	22,5 kg	28 kg
Átlagos hangnyomás érték	51 dB(A)	53 dB(A)	52 dB(A)
Hűtőközeg típus/mennyiség	R32/560 g	R32/560 g	R32/1030 g
Nyomócső/szivócső méret	6,35/9,52 mm	6,35/9,52 mm	6,35/12,7 mm
Maximális csőhossz/szintkülönbség	20/10 m	20/10 m	20/10 m
Működési tartomány hűtés/fűtés	–15...+52/–25...+30°C	–15...+52/–25...+30°C	–15...+52/–25...+30°C
Hozzáadandó hűtőközeg mennyisége	5 m felett 20 g/m	5 m felett 20 g/m	5 m felett 30 g/m

¹ További információkért látogasson el a www.aux-magyarorszag.hu/honlapra