

FISHER COMFORT PLUS		beltéri	FSAIF-CP-91AE3	FSAIF-CP-121AE3	FSAIF-CP-181AE3	FSAIF-CP-241AE3
műszaki adatok		kültéri	FSOAIF-CP-91AE3	FSOAIF-CP-121AE3	FSOAIF-CP-181AE3	FSOAIF-CP-241AE3
Névleges Hűtőteljesítmény*		W	2720 (1320~3410)	3510 (1320~3960)	5270 (1990~6120)	7030 (2110~8200)
Névleges Fűtőteljesítmény*		W	3130 (880~4400)	3950 (880~4540)	5560 (1350~6770)	7320 (1550~8200)
Éves energiafogyasztás** Hűtés/Fűtés		kWh/év	99 / 761	144 / 791	220 / 1400	288 / 1666
SEER / hűtési energiaosztály		-	9,5 / A+++	8,5 / A+++	8,5 / A+++	8,5 / A+++
SCOP / fűtési energiaosztály		-	4,6 / A++	4,6 / A++	4,3 / A+	4,2 / A+
Teljesítményfelvétel* Hűtés/Fűtés		W	619 / 681	925 / 990	1318 / 1500	1760 / 1975
Üzemi áramfelvétel* Hűtés/Fűtés		A	2,70 / 3,05	3,9 / 4,4	5,73 / 6,52	7,7 / 8,6
Max. áramfelvétel		A	10,5	10,5	13	19
Javasolt biztosíték		A	C 16A	C 16A	C 20A	C 25A
Fűtőtélj. tervezési hőmérsékleten (-10°C)		kW	1,968	2,167	3,646	4,181
Szüks. rásegítőfűtés a terv. hőmérsékleten		kW	0,532	0,133	0,654	0,819
Beltéri légszállítás		(m³/h)	530/360/280	560/380/290	685/580/400	1092/724/379
Hangnyomásszint	Beltéri	dB(A)	40/32/22/21	41/34/22/21	41/35/23/22	45/40/33/21
	Kültéri		55	55	56	59
Hangteljesítményszint	Beltéri/kültéri	dB(A)	55/57	55/59	59/65	65/68
Tömeg	Beltéri/kültéri	kg	10,2/26,4	10,2/26,4	12,3/38,8	20/45,6
Méret	Beltéri (szél.xmag.xmély.)	mm	855x300x235	855x300x235	1023x322x246	1096x370x280
	Kültéri (szél.xmag.xmély.)	mm	765x555x303	765x555x303	890x673x342	890x673x342
Csővezés	max. össz. csőhossz	mm	25	25	30	50
	max szintkülönbség	m	10	10	20	25
	csőméret	m	6,35/9,53	6,35/9,53	6,35/12,7	9,35/15,9
Üzemeltetési határok	Külső hőm. Hűtés/ Fűtés	°C	-15 ~ 50 / -20 ~ 24			
	Belső hőm. Hűtés/ Fűtés	°C	16°C ~ 32°C / 0°C ~ 30°C			
Hűtőközeg		g	R32 620 g	R32 620 g	R32 1100 g	R32 1500 g

* Az adatok a következő feltételek mellett értendőek: Hűtés, belső hőmérséklet :27°C DB / 19°C WB, külső hőmérséklet: 35°C DB / 24°C WB. Fűtés, belső hőmérséklet :20°C DB / 15°C WB , külső hőmérséklet: 7°C DB / 6°C WB. ** Az adat szabványos vizsgálati eredmények alapján kapott érték. A tényleges energia fogyasztás függ a használat módjától.
*** Az elektromos vezeték keresztmetszetek tájékoztató méretek, max. 10m hosszig érvényes min. értékek szabadon szerelt MTK kábel esetén. A pontos keresztmetszetet a vezeték fektetés módjától és hosszától függően az elektromos szabványoknak megfelelően kell megválasztani.