

| FISHER NORDIC<br>műszaki adatok            |                               | beltéri | FSAIF-NORD-93AE3    | FSAIF-NORD-123AE3  |
|--------------------------------------------|-------------------------------|---------|---------------------|--------------------|
|                                            |                               | kültéri | FSOAIF-NORD-93AE3   | FSOAIF-NORD-123AE3 |
| Névleges Hűtőteljesítmény*                 |                               | W       | 2640(1000~4160)     | 3520(1030~4815)    |
| Névleges Fűtőteljesítmény*                 |                               | W       | 4100(753~7000)      | 4250(753~7200)     |
| Éves energiafogyasztás**                   | Hűtés/Fűtés                   | kWh/év  | 130 / 620           | 130 / 620          |
| SEER / hűtési energiaosztály               |                               | -       | 9,2 / A+++          | 9,2 / A+++         |
| SCOP / fűtési energiaosztály               |                               | -       | 5,3 / A+++          | 5,3 / A+++         |
| Teljesítményfelvétel*                      | Hűtés/Fűtés                   | W       | 483 / 834           | 748 / 924          |
| Üzemi áramfelvétel*                        | Hűtés/Fűtés                   | A       | 2,1 / 3,6           | 3,25 / 4,01        |
| Max. áramfelvétel                          |                               | A       | 13                  | 13                 |
| Javasolt biztosíték                        |                               | A       | C 16A               | C 16A              |
| Fűtőtélj. tervezési hőmérsékleten (-10°C)  |                               | kW      | 1,949               | 1,949              |
| Szüks. rásegítőfűtés a terv. hőmérsékleten |                               | kW      | 0,251               | 0,251              |
| Beltéri légszállítás                       | Max./köz./min.                | (m³/h)  | 575/497/340         | 575/497/340        |
| Hangnyomásszint                            | Beltéri                       | dB(A)   | 43/34/24            | 43/34/24           |
| Hangteljesítményszint                      | Beltéri/kültéri               | dB(A)   | 59/60               | 59/60              |
| Tömeg                                      | Beltéri/kültéri               | kg      | 12,7/32,3           | 12,7/32,3          |
| Méret                                      | Beltéri<br>(szél.xmag.xmély.) | mm      | 895x298x248         | 895x298x248        |
|                                            | Kültéri<br>(szél.xmag.xmély.) | mm      | 805x554x330         | 805x554x330        |
| Üzemeltetési határok                       | Külső hőm.<br>Hűtés/ Fűtés    | °C      | -15 ~ 50 / -30 ~ 30 |                    |
|                                            | Belső hőm.<br>Hűtés/ Fűtés    | °C      | 16 ~ 32 / 0 ~ 30    |                    |
| Hűtőközeg típusa                           |                               |         | R32                 | R32                |

\* Az adatok a következő feltételek mellett értendők:  
Hűtés, belső hőmérséklet :27°C DB / 19°C WB, külső hőmérséklet: 35°C DB / 24°C WB. Fűtés, belső hőmérséklet :20°C DB / 15°C WB, külső hőmérséklet: 7°C DB / 6°C WB.  
\*\* Az adat szabványos vizsgálati eredmények alapján kapott érték. A tényleges energia fogyasztás függ a használat módjától.  
\*\*\* Az elektromos vezeték keresztmetszetek tájékoztató méretek, max. 10m hosszíg érvényes min. értékek szabadon szerelt MTK kábel esetén.  
A pontos keresztmetszetet a vezeték fektetés módjától és hosszától függően az elektromos szabványoknak megfelelően kell megválasztani.