

FISHER SUMMER		beltéri	FSAI-SU-95FE3	FSAI-SU-125FE3	FSAI-SU-185FE3	FSAI-SU-245FE3
műszaki adatok		kültéri	FSOAI-SU-95FE3	FSOAI-SU-125FE3	FSOAI-SU-185FE3	FSOAI-SU-245FE3
Névleges Hűtőtéljesítmény*		W	2600(940~3300)	3400(1000~3770)	5100(1250~5900)	6840(1830~7820)
Névleges Fűtőtéljesítmény*		W	2630(940~3360)	3430(1000~3810)	5130(1250~6080)	7050(1850~7960)
Éves energiafogyasztás**	Hűtés/Fűtés	kWh/év	144 / 735	195 / 840	293 / 1330	366 / 1995
SEER / hűtési energiasztály		-	6,3 / A++	6,1 / A++	6,1 / A++	6,5 / A++
SCOP / fűtési energiasztály		-	4,0 / A+	4,0 / A+	4,0 / A+	4,0 / A+
Teljesítményfelvétel*	Hűtés/Fűtés	W	802 / 706	1049 / 742	1574 / 1382	2099 / 1900
Üzemi áramfelvétel*	Hűtés/Fűtés	A	4,7 / 4,2	5,1 / 4,7	8,2 / 7,2	9,8 / 8,6
Max. áramfelvétel		A	9	10	13	14
Javasolt biztosíték		A	C 16A	C 16A	C 16A	C 20A
Fűtőtelj. tervezési hőmérsékleten (-10°C)		kW	2,000	2,200	3,600	5,300
Szüks. rásegítőfűtés a terv. hőmérsékleten		kW	0,100	0,200	0,200	0,400
Beltéri légszállítás		(m³/h)	560	560	820	1100
Hangnyomásszint	Beltéri turbo/mag /köz/alacs/csend	dB(A)	41/37/33/25/22	41/37/33/25/22	43/41/38//35/27	47/42/38/34/31
Hangnyomásszint	Kültéri		50	50	55	57
Tömeg	Beltéri/kültéri	kg	8,5/24	8,5/24	11/35	14/40
Méret	Beltéri (szél.xmag.xmély.)	mm	790×275×192	790×275×192	920×306×195	1100×333×222
	Kültéri (szél.xmag.xmély.)	mm	777×498×290	777×498×290	853×602×349	920×699×380
Üzemeltetési határok	Külső hőm. Hűtés/ Fűtés	°C	-15 ~ 53 / -15 ~ 30			
	Belső hőm. Hűtés/ Fűtés	°C	17 ~ 32 / 0 ~ 30			
Hűtőközeg típusa			R32	R32	R32	R32

* Az adatok a következő feltételek mellett értendőek: Hűtés, belső hőmérséklet :27°C DB / 19°C WB külső hőmérséklet: 35°C DB / 24°C WB Fűtés, belső hőmérséklet :20°C DB / 15°C WB külső hőmérséklet: 7°C DB / 6°C WB
** Az adat szabványos vizsgálati eredmények alapján kapott érték. A tényleges energia fogyasztás függ a használat módjától.
*** Az elektromos vezeték keresztmetszetek tájékoztató méretek, max. 10m hosszig érvényes min. értékek szabadon szerelt MTK kábel esetén.
A pontos keresztmetszetet a vezeték fektetés módjától és hosszától függően az elektromos szabványoknak megfelelően kell megválasztani.